



**STP-1428ADS**



**STP-2040ADS**

- M:** Ручная вертикальная подача
- ADH:** Автоматическая гидравлическая вертикальная подача
- ADS:** Автоматическая вертикальная подача с приводом посредством шагового двигателя Mitsubishi, логический контроллер с сенсорным дисплеем
- NC:** Автоматическая вертикальная подача с приводом посредством серводвигателя Mitsubishi, логический контроллер с сенсорным дисплеем

Характеристика/модель		Единицы измерения	STP-1022	STP-1428	STP-1834	STP-2040	STP-2060	
Основные характеристики	Размер стола	мм	200x500	300x600	400x800	500x1000	500x1500	
	Макс. длина шлифования	мм	550	650	850	1050	1550	
	Макс. ширина шлифования	мм	210	310	410	510		
	Расстояние от стола до центра шпинделя	мм	415	510	510	600		
	Макс. нагрузка на стол	кг	300	400	580	850	1100	
	Размер стандартной магнитной плиты	мм	200x500	300x600	400x800	500x1000	500x1500	
Продольное перемещение	Ручное перемещение	мм	620	710	960	1200	1700	
	Гидравлическое перемещение	мм	570	650	920	1150	1650	
	Скорость перемещения стола	м/мин	3-25					
Поперечное перемещение	Ручное перемещение	мм	250	345	460	560		
	Ускоренное перемещение	мм/мин	800			1000	1425	
	Приращение автоматической подачи	мм	0,5~8				2~10	
	Цена деления нониуса подачи	мм	0,02					
	Перемещение за оборот маховика	мм	4			5		
Вертикальная подача	Ускоренное перемещение	мм/мин	160			240		
	Автоматическая гидравлическая подача (ADH)	мм	0,002/0,006/0,01		0,001/0,003/0,005		-	
	Автоматическая подача шаговым двигателем (ADS)	мм	0,001~0,099					
	Цена деления нониуса подачи	мм	0,002		0,001			
	Перемещение за оборот маховика	мм	0,2			0,1		
Шлифовальный круг	Ø х ширина х Ø отв.	мм	205x22x32	305x31x76	355x50x127			
	Частота вращения	об/мин	2850	1425	1425			
Мощность	Привод шпинделя	кВт	1,5	2,25	3,75	5,6	7,5	
	Привод поперечной подачи	кВт	0,15				0,2	
	Привод вертикальной подачи	кВт	0,2				0,4	
	Насос гидростанции	кВт	0,75	1,5	2,25		3,75	
Габаритные размеры и масса	Масса нетто	кг	1300	1750	3500	4700	6560	
	Масса в упаковке	кг	1500	2050	3800	5100	7000	
	Упаковочные размеры (Д х Ш х В)	мм	1820x2250x2250	1970x2250x2250	2730x2250x2250	3340x2280x2550	4520x2280x2550	